


IF2 Network Reader and IM10 Radio, 900 MHz Compliance Insert

Model 1009FF01




Retain This Supplement/General Warning


 Caution: This marking indicates that the user should read all included documentation before use. Retain this supplement for future reference.

The users of this product are cautioned to use accessories and peripherals approved by Intermec Technologies Corporation. The use of accessories other than those recommended, or changes to this product that are not approved by Intermec Technologies Corporation, may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

Power Supply Information


 Caution: For power supply, use Intermec Model AE15 (P/N 851-061-408). Alternatively, this product may be powered by a Power-Over-Ethernet network compliant with IEEE 802.3at. If using POE users are cautioned to select a POE power source which complies with all of the safety and EMC regulations in the country of use. Additionally, when using POE, the POE network must be confined to a single building. No user-serviceable parts.

请保留这份补充材料 / 一般警告信息


 注意：该标志表明，用户应在使用前阅读所有随附的文档。请保留这份补充材料，以备日后参考。

敬告本产品的用户，请务必使用 Intermec Technologies Corporation 许可的附件和外围设备。如果使用推荐附件之外的其它附件，或未经 Intermec Technologies Corporation 许可而擅自改装本产品，都可能会使本产品的符合性无效，并可能会导致用户失去操作本设备的权利。

电源信息


 注意：如需使用 IF2，您需要配备 Intermec 型 AE15 (P/N 851-061-408) AC 电源线或符合 IEEE 802.3at 标准的大功率 POE 网络连接线。电源线与电源适配器均单独出售和订购。如需帮助，请联系当地的 Intermec 销售代表。此外，在使用 POE (以太网供电) 时，必须将 POE 网络限制在一栋建筑物内。没有可供用户维修的零部件。

請保留這份補充材料 / 一般警告訊息


 注意：此標誌表示使用者應在使用前先閱讀所有隨附的文件。請保留這份補充材料，以備日後參考。

本產品的使用者必須小心使用 Intermec Technologies Corporation 許可的配件與週邊設備。使用非上述建議的配件，或是在未經 Intermec Technologies Corporation 許可的情況下變更本產品可能會使得本產品的相容性失效，並且使得使用者喪失操作設備的權力。

電源資訊


 注意：請使用 Intermec AE15 (P/N 851-061-408) 型電源。此外，本產品還可以通過符合 IEEE 802.3at 標準的以太網路供電網路供電。如果使用 POE，使用者需慎重選取符合所在國家 / 地區所有安全標準及 EMC 規定的 POE 電源。此外，在使用 POE (以太網供電) 時，務必將 POE 網路限制在一棟建築物內。無使用者可自行維修之零件。

Conservez ce supplément/Mise en garde générale

 Attention: Ce marquage indique que l'utilisateur doit, avant l'utilisation, lire toute la documentation incluse. Conservez ce supplément pour référence future.

Utilisateurs de ce produit sont avisés d'utiliser des accessoires et des périphériques approuvés par Intermec Technologies Corporation. L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés ou des changements à ce produit qui ne sont pas approuvés par Intermec Technologies Corporation peuvent annuler la conformité de ce produit et mettre fin au droit qu'à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Information sur l'Alimentation

 Attention: Pour l'alimentation, utiliser le modèle Intermec AE15 (N/P 851-061-408). Alternativement, ce produit peut être alimenté par un réseau Power-Over-Ethernet conforme à la norme IEEE 802.3. Si vous utilisez POE les utilisateurs sont informés de choisir une source d'alimentation POE, qui est conforme à toutes les réglementations de sécurité et EMC dans le pays d'utilisation. De plus, lorsque le POE (Power over Ethernet ou alimentation électrique par câble Ethernet) est utilisé, le réseau POE doit être confiné à un seul bâtiment. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

이 자료 / 일반 경고를 보관하십시오



주의 : 이 표시는 사용자가 제품을 사용하기 전에 포함된 모든 문서를 읽어야 함을 나타냅니다 . 향후 참고를 위해 본 자료를 보관하십시오 .

Intermec Technologies Corporation 에서 승인한 부속품 및 주변 기기를 사용하는 본 제품의 사용자는 주의를 기울여야 합니다 . 권장되지 않은 부속품을 사용하거나 Intermec Technologies Corporation 의 승인 없이 본 제품을 변경할 경우 , 본 제품의 보증이 무효화되거나 장비 조작에 대한 사용자의 권한이 박탈될 수 있습니다 .

전원 공급 정보



주의 : 전원 공급은 Intermec AE15 (P/N 851-061-408) 모델을 사용하십시오 . 그 밖에 , 이 제품은 IEEE 802.3at 에 부합하는 이더넷 전원장치 네트워크로 전원을 공급 받을 수도 있습니다 . 만약 POE 를 사용할 경우 , 사용자는 사용하는 국가의 모든 안전 및 EMC 규정에 부합하는 POE 전원을 선택하도록 주의를 받게 됩니다 . 또한 , POE (Power over Ethernet) 를 사용할 때 , POE 네트워크는 반드시 하나의 빌딩으로 제한되어야 합니다 . 사용자 서비스 가능한 부품이 없습니다 .

Manter este aviso complementar/geral



Cuidado: Esta identificação indica que o usuário deve ler toda a documentação fornecida antes de usar o produto.

Os usuários deste produto devem usar acessórios e periféricos aprovados pela Intermec Technologies Corporation. Usar acessórios não recomendados, ou fazer alterações neste produto não aprovadas pela Intermec Technologies Corporation, poderá anular a conformidade deste produto e resultar na perda da permissão do usuário de utilizar o equipamento.

Informações da fonte de alimentação



Cuidado: Use o modelo AE15 (N/P 851-061-408) da Intermec para a fonte de alimentação. Alternativamente, este produto pode ser alimentado por uma rede Power-Over-Ethernet compatível com IEEE 802.3at. Se estiverem utilizando POE, os usuários serão aconselhados a selecionar uma fonte de alimentação POE em conformidade com todos os regulamentos de segurança e EMC no país de uso. Além disso, quando usa o POE (Power over Ethernet), a rede POE deverá ser confinada a um único edifício. Este equipamento não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.

Retenga este suplemento/advertencia general



Precaución: Esta marca indica que el usuario debe leer toda la documentación incluida antes del uso. Retenga este suplemento para referencia futura.

Se advierte a los usuarios de este producto que usen accesorios y periféricos aprobados por Intermec Technologies Corporation. El uso de accesorios aparte de los recomendados, o los cambios a este producto que no estén aprobados por Intermec Technologies Corporation, pueden anular el cumplimiento de este producto y ocasionar la pérdida de la autorización del usuario para operar el equipo.

Información cargador de alimentación



Precaución: Para la fuente de alimentación, use el Modelo AE15 (N/P 851-061-408) de Intermec. Alternativamente, este producto puede alimentarse mediante una red de energía por Ethernet (Power-Over-Ethernet, POE) que cumpla con la norma IEEE 802.3at. Si se usa POE, se advierte a los usuarios que seleccionen una fuente de alimentación POE que cumpla con todas las reglas de seguridad y de EMC del país donde se utilice. Además, al usar POE (Power over Ethernet), la red POE debe limitarse a un solo edificio. No hay piezas a las cuales pueda dar servicio el usuario.

שמור את הנספח/אזהרה כללית

התראה: סימון זה מציינ שעל המשתמש לקרוא את כל התיעוד המצורף לפני השימוש. שמור נספח זה לעיון בעתיד.



משתמשי מוצר זה מוזהרים להשתמש באביזרים וציוד היקפי המאושרים על-ידי Intermec Technologies Corporation. השימוש באביזרים אחרים מאלה המומלצים או שינויים במוצר זה שאינם מאושרים על-ידי Intermec Technologies Corporation, עלולים לבטל את התאימות של מוצר זה ועלולים לשלול את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד.

מידע על ספק זרם

התראה: כספק זרם יש להשתמש בדגם AE15 של Intermec (מק"ט 851-061-408). לחילופין, ניתן לספק חשמל למוצר זה באמצעות רשת Power-Over-Ethernet תואמת IEEE 802.3at. אם נעשה שימוש ב-POE, המשתמשים מוזהרים לבחור מקור חשמל POE שתואם לכל תקנות הבטיחות והראות התאימות האלקטרומגנטית (EMC) בארץ השימוש. נוסף על כך, בעת שימוש ב-POE (Power over Ethernet), רשת ה-POE חייבת להיות מוגבלת לבניין אחד. אין חלקים המיועדים לטיפול המשתמש.



For Users Within North and South America

This device complies with Part 15 of the FCC rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that can cause undesired operation.



Caution: FCC Compliance
Intermec RFID systems require professional installation.

Antennas: The users of this product are cautioned to use antennas and accessories approved by Intermec Technologies Corporation. The use of antennas and accessories that are not approved by Intermec Technologies Corporation may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

FCC Digital Emissions Compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the radio or television receiving antenna.
- Increase the separation between the computer equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the radio or television receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio television technician for help.

Canadian Digital Apparatus Compliance

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Radiation Exposure Statement



Warning: This equipment complies with International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), IEEE C95.1, Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin 65, Canada RSS-102, and CENELEC limits for exposure to radio frequency (RF) radiation.

When installing and using this product, a 25.4 cm (10 in.) passing distance must be maintained from the body or head of the user or nearby persons and the antenna. The antenna must not be touched during transmitter operation.

Use of antennas and accessories not authorized may void the compliance of this product and may result in RF exposures beyond the limits established for this equipment.

This product is intended for business and industrial environments and should not be used by children.

À l'attention des utilisateurs en Amérique du Nord et du Sud

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements du FCC et à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence dommageable et (2) Ce dispositif doit tolérer toute interférence, incluant l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Conformité aux normes canadiennes sur les appareils numériques

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Énoncé sur l'exposition aux radiations



Avertissement: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement des radiofréquences (RF) de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), IEEE C95.1, du bulletin 65 de la Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology (OET), de la norme RSS-102 du Canada et du Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC).

Lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit, une distance de passage de 25,4 cm (10 po) doit être respectée depuis le corps ou la tête de l'utilisateur ou de personnes proches et l'antenne. Il ne faut pas toucher l'antenne durant le fonctionnement du transmetteur.

L'utilisation d'antennes et d'accessoires non agréés peut annuler la conformité de ce produit et entraîner une exposition aux RF-déjà des limites établies pour cet équipement.

Ce produit est destiné aux environnements commerciaux et industriels et ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants.

Para usuários das Américas do Norte e do Sul

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Informações sobre exposição à radiação RF



Atenção: Este equipamento está em conformidade com os limites da International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), da IEEE C95.1, da Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin 65, da Canada RSS-102 e da CENELEC para exposição à radiofrequência (RF).

Ao instalar e utilizar o módulo de rádio Intermec RC11 deixe uma distância de 25,4 cm (10 polegadas) entre a cabeça ou o corpo do usuário ou das pessoas próximas e da antena. A antena não deve ser tocada quando o transmissor estiver em uso.

O uso de antenas e acessórios não autorizados pode anular a conformidade deste produto e pode resultar em exposição a níveis de radiofrequência superiores aos limites estabelecidos para este equipamento.

Este produto foi desenvolvido para uso em ambientes industriais e comerciais e não devem ser usados por crianças.

Para usuarios dentro de Américas del Norte y del Sur



Precaución: Los sistemas, dispositivos o productos que utilicen las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre materia del presente Acuerdo, no deberán provocar interferencias perjudiciales a equipos de usuarios que cuenten con permiso o concesión, en cuyo caso deberán cesar su operación hasta que se eliminen las mismas. Asimismo, no tendrán protección contra interferencias provenientes de dichos equipos o de otros que se encuentren debidamente homologados.

Declaración sobre exposición a la radiación



Advertencia: Este equipo cumple con los límites de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), IEEE C95.1, la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la Comisión Federal de Comunicaciones (OET) [Boletín 65], Canadá RSS-102, y de CENELEC referentes a la exposición a la radiación por radiofrecuencia (RF).

Al instalar y usar este producto, debe mantenerse una distancia de paso de 25.4 cm del cuerpo o la cabeza del usuario o de personas cercanas y la antena. No debe tocarse la antena durante la operación del transmisor.

El uso de antenas y accesorios no autorizados puede anular el cumplimiento de este producto y puede causar exposiciones de RF que superan los límites establecidos para este equipo.

Este producto está destinado a ambientes de negocios e industriales y no deben usarlo los niños.

Approved Antenna List

This device has been designed to operate with the antennas listed in the next table. Each of these antennas has a maximum effective gain (antenna gain minus cable loss) of 6 dB. Antennas not included in this list or having an effective gain (antenna gain minus cable loss) of greater than 6 dB are strictly prohibited for use with this device. The required antenna impedance is 50 ohms.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication.

Gain figures are linear dBi (decibels over isotropic). Antenna polarization is described as LP (linear polarized), CP (circular polarized), LCP (left circular polarized), or RCP (right circular polarized).

Liste d'antennes approuvées

Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec les antennes listées au tableau suivant. Ces antennes ont un gain apparent maximal de 6 dB (gain de l'antenne moins la perte du câble). Il est strictement prohibé d'utiliser avec cet appareil les antennes qui ne sont pas sur cette liste ou celles ayant un gain apparent de plus de 6 dB (gain de l'antenne moins la perte du câble). L'impédance requise pour l'antenne est de 50 ohms. Afin de réduire le risque de perturbation radioélectrique pour les autres utilisateurs, le type et le gain de l'antenne doivent être choisis de manière que la puissance isotrope rayonnée Équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour établir la communication. Les valeurs de gains sont dBi linéaires (décibels isotropes). La polarisation de l'antenne est décrite comme Étant PL (polarisation linéaire), PC (polarisation circulaire), PCG (polarisation circulaire gauche) ou PCD (polarisation circulaire droite).

Approved Antenna List - Liste d'antennes approuvées

Intermec P/N N/P Intermec	Intermec M/N, Supplier P/N Intermec N/M, Fournisseur N/P	Descriptions Description	Gain (dBi)* Gain (dBi)*	Cable Loss (dB) Perte du câble (dB)
805-609-001	IA33A, Cushman SP9028PC156RSM	Patch CP - Plaque PC	4.0	N/A
805-622-002	IA39A, Kathrein 25-178	Patch CP - Plaque PC	6.5	2.4
805-623-002	IA39D, Kathrein 25-278	Patch CP - Plaque PC	5.0	2.4
805-626-001	IA39B, Kathrein 25-578	Patch LP - Plaque PL	6.0	2.4
805-629-001	IA33c, Mobile Mark PN10-915RCPI	Patch CP - Plaque PC	7.0	2.4
805-654-001	IA33G, Huber Suhner 84024995	Panel RCP - Panneau PCD	5.5	2.4
805-654-002	IA33G, Huber Suhner 84024996	Panel LCP - Panneau PCG	5.5	2.4
805-655-001	IA33H, Huber Suhner 84024999	Panel RCP - Panneau PCD	7.0	2.4
805-655-002	IA33B, Huber Suhner 84025000	Panel LCP - Panneau PCG	7.0	2.4
805-816-002	IA33E, Cushman S9026XR1RRN	Patch CP - Plaque PC	3.0	2.4
-	-, Huber Suhner 1309-57-0087-x	Panel RCP - Panneau PC	7.0	2.4
-	-, Huber Suhner 1309-56-0001-x	Panel RCP - Panneau PC	8.0	3.4
-	-, Mobile Mark PN7-9151-FL	Panel RCP - Panneau PC	4.0	2.4
-	-, Mobile Mark EDN #191-1500	Panel RCP - Panneau PC	4.0	2.4
-	-, Kathrein 520 10087	Panel RCP - Panneau PC	7.5	2.4
-	-, Kathrein 520 10073	Panel RCP - Panneau PC	5.2	2.4
-	-, Kathrein 520 10092	Patch CP - Plaque PC	-30.0	2.4
-	-, Huber Suhner 1309.17.0089-x	Panel RCP - Panneau PC	5.0	2.4
-	-, Huber Suhner 1309.17.0085-x	Patch LP - Plaque PL	8.0	2.4
-	-, NeWave Wave-N7	7 ft. Multi-Axis Dipole	5.5	2.4
-	-, NeWave Wave-N5	5 ft. Multi-Axis Dipole	4.5	2.4
-	-, NeWave Wave-N3	3 ft. Multi-Axis Dipole	3.0	2.4
-	-, Mobile Mark BP6-915RCPI	Panel RCP - Panneau PCD	5.5	2.4
-	-, Laird S9025P	Patch CP - Plaque PC	5.5	2.4

* Gain, dBi + 3 = dBiC, Circular Polarized antenna gain - gain Polarisee Circulaire d'antenne

-X = quantity price code - code des prix de quantité

For Users Outside of North and South America

The users of this product are cautioned to use accessories and peripherals approved by Intermec Technologies Corporation. The use of accessories other than those recommended, or changes to this product that are not approved by Intermec Technologies Corporation, may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

For use in China, Malaysia, and Singapore, the effective radiated power (ERP) shall not exceed 33 dBm ERP. The installer will be required to adjust the power output of the IF2 down if using antennas with gain above 7.5 dBIL and Intermec RF cables with 2.4 dB minimum loss.

For use in Taiwan, the effective radiated power (ERP) shall not exceed 1W (+30 dBm) ERP for outdoor installation and 0.5W (+27 dBm) ERP for indoor installations. The installer will be required to adjust the power output of the IF2 down if using antennas with gain above 4.5 dBIL and Intermec RF cables with 2.4 dB minimum loss for indoor installations.

Radiation Exposure Statement

This product meets the RF exposure guidelines when used with the Intermec accessories supplied or designated for this product. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.



Warning: This equipment complies with International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), IEEE C95.1, Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin 65, Canada RSS-102, and CENELEC limits for exposure to radio frequency (RF) radiation.

When installing and using this product, a 25.4 cm (10 in.) passing distance must be maintained from the body or head of the user or nearby persons and the antenna. The antenna must not be touched during transmitter operation.

Use of antennas and accessories not authorized may void the compliance of this product and may result in RF exposures beyond the limits established for this equipment.

This product is intended for business and industrial environments and should not be used by children.

适用于北美洲和南美洲以外的用户

敬告本产品的用户，请务必使用 Intermec Technologies Corporation 许可的附件和外围设备。如果使用推荐附件之外的其它附件，或未经 Intermec Technologies Corporation 许可而擅自改装本产品，都可能会使本产品的符合性无效，并可能会导致用户失去操作本设备的权利。

在中国、马来西亚和新加坡使用时，有效辐射功率 (ERP) 不应超过 33 dBm ERP。如果使用增益超过 7.5 dBIL 的天线和最低损耗 2.4 dB 的 Intermec RF 电缆，则安装人员需调低 IF2 的功率输出。

在中国台湾使用时，室外安装的有效辐射功率 (ERP) 不应超过 1W (+30 dBm) ERP，室内安装不应超过 0.5W (+27 dBm) ERP。室内安装时，如果使用增益超过 4.5 dBIL 的天线和最低损耗 2.4 dB 的 Intermec RF 电缆，则安装人员需调低 IF2 的功率输出。

辐射暴露声明

本产品与随附或指定的 Intermec 附件一起使用时，符合 RF 暴露安全准则。



警告：本设备符合国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP)、IEEE C95.1、美国联邦通信委员会工程技术部 (OET) Bulletin 65、加拿大 RSS-102 和 CENELEC 规定的射频 (RF) 辐射暴露限制。

在安装和使用该产品时，必须与用户或附近人员的身体或头部以及天线保持 25.4 厘米 (10 英寸) 的距离。操作发射器期间，请勿接触天线。

未经许可而使用天线及其附件，可能会导致本产品的符合性无效，同时还可能会导致 RF 暴露超出对本设备作出的限制。

本产品只适用于商业和工业环境，且不能让儿童接触。

适用于中国用户

元件名及有毒有害物质名称表

元件名	有毒有害物质名称					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板上的陶瓷和黄铜元件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

適用於北美洲和南美洲以外的使用者

本產品的使用者注意，請使用經 Intermec Technologies Corporation 認可的配件和週邊設備。如果使用 Intermec Technologies Corporation 建議之外的配件，或在未經認可的情形下對本產品進行更改，可能會導致本產品的相容性無效，以及使用者無權操作設備。

在中國、馬來西亞和新加坡使用時，有效輻射功率 (ERP) 不可超過 33 dBm ERP。如果使用增益超過 7.5 dBIL 的天線，以及 2.4 dB 耗損下限的 RF 纜線，安裝人員必須向下調整 IF2 的輸出功率。

在臺灣地區使用時，室外安裝的有效輻射功率 (ERP) 不可超過 1W (+30 dBm) ERP，室內安裝不可超過 0.5W (+27 dBm) ERP。對於室內安裝，如果使用增益超過 4.5 dBIL 的天線，以及 2.4 dB 耗損下限的 RF 纜線，安裝人員必須向下調整 IF2 的輸出功率。

輻射暴露聲明

如果與專門為本產品設計并提供的 Intermec 配件配合使用，則本產品符合 RF 暴露的規定。



警告：本裝置符合國際非電離輻射保護委員會 (ICNIRP)、IEEE C95.1、美國聯邦通信委員會工程技術署 (OET) Bulletin 65、加拿大 RSS-102 和 CENELEC 規定的無線電頻率 (RF) 輻射暴露限制。

在安裝和使用該產品時，必須與使用者或附近人員的身體或頭部以及天線保持 25.4 釐米（10 英寸）的距離。操作發射器期間，請勿接觸天線。

未經許可而使用天線及其配件，可能會導致本產品的相容性無效，同時還可能會導致 RF 暴露超出對本裝置作出的限制。本產品預期是用於商業與工業環境，且不應該讓兒童接觸。

북남미 이외 지역의 사용자용

방사선 노출 설명서

본 제품과 함께 사용할 수 있도록 공급되거나 지정된 Intermec 부속품과 함께 사용할 경우 본 제품은 RF 노출 지침 사항을 준수합니다.



경고: 본 장비는 비전리 방사선 보호 (ICNIRP) 에 대한 국제위원회, IEEE C95.1, 미국 연방 통신 위원회의 엔지니어링 및 기술사우소 (OET) 간행물 65, 캐나다 RSS-102 및 무선 주파수 (RF) 복사의 노출에 대한 CENELEC 한도를 준수합니다.

이 제품을 설치하여 사용하는 경우, 사용자 또는 주위 사람의 신체나 머리 및 안테나로부터 25.4cm (10 인치) 의 거리를 반드시 유지해야 합니다. 송신기 작동 중에 안테나를 만지면 안 됩니다.

공인되지 않은 안테나 및 부속품을 사용하면 본 제품의 규정 준수 여부를 무효화시키고 본 장비에 대해 수립된 한도를 벗어 나는 RF 노출을 유발할 수 있습니다.

이 제품은 업무 및 산업용으로 사용하기 위한 것이며 어린이가 사용해서는 안 됩니다.

למשתמשים מחוץ לצפון ודרום אמריקה

הצהרת חשיפה לקרינה

מוצר זה עונה על הנחיות החשיפה לתדר רדיו (RF), בעת השימוש עם אביזרי Intermec המוצגים למוצר זה או מתוכננים עבורו. שימוש באביזרים אחרים עשוי שלא להבטיח תאימות עם הנחיות לחשיפה לתדר רדיו.

אזהרה: ציוד זה תואם למגבלות (ICNIRP) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, IEEE C95.1, Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin 65 ו-CENELEC - Canada RSS-102.

לחשיפה לקרינת תדר זה, יש לשמור על מרחק של 25.4 ס"מ בין הגוף או הראש של המשתמש או אדם העומד בקרבת מקום לבין האנטנה. אין לגעת באנטנה בזמן פעולת המסדר.

שימוש באנטנות ובאביזרים שאינם מאושרים עשוי לבטל את התאימות של מוצר זה ועלול לגרום לחשיפה ל-RF מעבר למגבלות שנקבעו עבור ציוד זה.

מוצר זה מיועד לסביבות עסקיות ותעשייתיות וילידים אסור להשתמש בו.





Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.

tel 425.348.2600

fax 425.355.9551

www.intermec.com

© 2011 Intermec Technologies
Corporation. All rights reserved.



IF2 Network Reader and IM10 Radio, 900 MHz Compliance Insert



P/N 933-248-002 Revision B